



Tuổi Thọ
25.000 Giờ

CRI
80 | **90**
lm/W

Thời Gian Hoạt Động
10 - 12 Giờ

Mức bảo vệ
IP 65

Bảo Hành
5 Năm

Chip LED
Bridgelux (USA)

Model	HLLRB - 30/6.5K	HLLRB - 60/6.5K	HLLRB - 120/6.5K	HLLRB - 200/6.5K	HLLRB - 300/6.5K
Công suất	30W	60W	120W	200W	300W
Tấm Solar Polycrystalline.	5V/10W 400 x 385 x 240mm	5V/17W 400 x 390 x 340mm	5V/26W 460 x 415 x 390mm	5V/34W 600 x 280 x 390mm	5V/40W 690 x 280 x 390mm
Loại Pin Lithium LiFePO4	3.2V/ 12.5Ah	3.2V/ 18Ah	3.2V/ 24Ah	3.2V/ 30Ah	3.2V/ 36Ah
Kích thước đèn	350 x 300 x 17mm	350 x 300 x 17mm	350 x 430 x 17mm	350 x 570 x 17mm	350 x 660 x 17mm
Diện tích chiếu sáng	70 - 80 m ²	80 - 100 m ²	100 - 120 m ²	130 - 160 m ²	160 - 200 m ²

Phạm vi ứng dụng: Chiếu sáng Đường đi, Sân vườn, Công viên, Bãi giữ xe, Sân thượng, Khu vực ngoài trời....
Tuổi thọ tấm Pin lên đến 10 năm. Các thông số trên được đo trong điều kiện lý tưởng.



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Tuổi Thọ
25.000 Giờ

CRI | **90**
80 | lm/W

Thời Gian Hoạt Động
10 - 12 Giờ

Mức bảo vệ
IP 65

Bảo Hành
5 Năm

Chip LED
Bridgelux (USA)

Model	HLLVC - 100/6.5K	HLLVC - 200/6.5K	HLLVC - 300/6.5K	HLLVC - 400/6.5K
Công suất	100W	200W	300W	400W
Tấm Solar	5V/25W	5V/30W	5V/40W	5V/50W
Monocrystalline silicon	430 x 350mm	580 x 350mm	630 x 350mm	670 x 445mm
Loại Pin Lithium LiFePO4	3.2V/18Ah	3.2V/30Ah	3.2V/36Ah	3.2V/48Ah
Kích thước đèn	520 x 260 x 80mm	520 x 260 x 80mm	600 x 300 x 80mm	600 x 300 x 80mm
Diện tích chiếu sáng	70 - 80m ²	80 - 120m ²	120 - 160m ²	170 - 200m ²

Phạm vi ứng dụng: Chiếu sáng Đường đi, Sân vườn, Công viên, Khu vực ngoài trời....

Các thông số trên được đo trong điều kiện lý tưởng.